

26.04.2019

**SUORITUSTASOILMOITUS****DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-460001-460003, 460007-260419

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
460001, Leca® Term harkko LTH-300  
460002, Leca® Term harkko LTH-300 kulma  
460003, Leca® Design harkko LTH-380  
460007, Leca® Design harkko LTH-420
  
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Muurauskappale sisä- ja ulkokäyttöön  
Protected/unprotected masonry
  
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Leca Finland Oy  
Helsingintie 235  
45740 Kuusankoski  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
www.leca.fi
  
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
  
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
2+
  
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
SFS-EN 771-3:2011 + A1:2015  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
Inspecta Sertifiointi Oy (0416-CPR-6550-04)  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi:  
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:  
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:  
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
Mitat Dimensions	Leveys (Width)  <div style="text-align: right;"> <b>300 mm</b>  <b>300 mm</b>  <b>380 mm</b>  <b>420 mm</b> </div> Pituus (Length) <span style="float: right;"><b>498 mm</b></span>  Korkeus (Height) <span style="float: right;"><b>195 mm</b></span>
Sallitut mittapoikkeamat Dimensional tolerances	Luokka Class <span style="float: right;"><b>D1</b></span>  Lappeiden tasaisuus Flatness of bed faces <span style="float: right;"><b>NPD</b></span>  Lappeiden yhdensuuntaisuus plane parallelism of bed faces <span style="float: right;"><b>NPD</b></span>
Kappaleen muoto Configuration	Standardin EN 1996-1-1 <b>aukkoryhmän 1</b> mukainen <b>Group 1</b> (geometrical requirement) according to the Standard EN 1996-1-1
Puristuslujuus Compressive strength	Normalisoitu puristuslujuuden keskiarvo Normalized compressive strength – average <span style="float: right;"><b><math>f_b=4,0 \text{ N/mm}^2</math></b></span> Puristuslujuustulosten keskiarvot Compressive strength – average <span style="float: right;"><b>NPD</b></span> (-lape, 100x100x100 mm kuutio – bed-face, cut prism)

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
Mittojen pysyvyys Dimensional stability	Kosteusmuodonmuutos Moisture movement $\leq 0,4 \text{ mm/m}$
Tartuntalujuus Bond strength	Leikkaustartuntalujuus, Ominaisarvo Shear strength, Characteristic value <b>NPD</b>
Taivutusvetolujuus Flexural bond strength	Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaisessa murtotasossa Characteristic flexural strength of masonry having a plane of failure parallel to the bed joints <b>f<sub>yk1</sub>= NPD</b>  Taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaa vastaan kohtisuorassa ta- sossa Characteristic flexural strength of masonry having a plane of failure perpendicular to the bed joints <b>f<sub>yk2</sub>= NPD</b>
Palokäyttäytyminen Reaction to fire	Euroluokka Euro class <b>Harkkokuoret A1, eriste F</b> <b>Block shells A1, insulation F</b>
Kapillaarinen vedenimukerroin Water absorption by capillarity	<b>12 g/m<sup>2</sup>s</b>
Vesihöyryn läpäisevyyden diffu- siokerroin, taulukkoarvo Water vapour permeability	<b>5/15 (μ, EN 1745)</b>
Ilmaääneneristävyys Direct airborne sound insulation	Bruttokuivatiheys Gross dry density class <b>850 kg/m<sup>3</sup></b>  Kappaleen muoto Configuration: <b>Umpinainen, kuten yllä</b> <b>Without holes, see above</b>
Ekvivalentti lämmönjohtavuus Thermal properties	Harkkokuori <b>0,24 W/mK (λ<sub>10, dry, mat</sub>) (EN 1745)</b> Eriste <b>0,026 W/mK (λ<sub>D</sub>)</b>
Jäädytys-sulatuskestävyys Durability against freeze-thaw	<b>SFS 7001 jäädytys-sulatustestin läpäisy, 50 sykliä, ei silminnähtäviä vaurioita</b> <b>50 cykler, inte uppenbara skador</b> <b>Freeze-thaw test according to the SFS 7001 – no visual defects</b>
Vaaralliset aineet Dangerous substances	<b>NPD</b>

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jari Muckula Tuotantopäällikkö / Production Manager

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 26.04.2019

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)



(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti  
Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**  
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:
- 2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**  
Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: